

DHE Connect 18/21/24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 234467

ANWENDUNG: DHE Connect geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen. Druckfestes Gerät zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG / KOMFORT: Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur garantiert durch elektronische Durchflussmengenregelung. Temperaturwahl über Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose Temperaturverstellung von 20 - 60 °C. Geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz. Internetradio. Lautsprecher im Gerät integriert. Wetter App. Bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten. Wellness-Duschprogramme, Wannenfüllautomatik, Timer-Programme. Verbrühgefahranzeige bei Temperaturen über 43 °C oder bei unterwartet hohen Auslaufterperaturen bedingt durch vorerwärmtes Wasser. Individuell einstellbare Temperaturbegrenzung. Mini-Funkfernbedienung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funk-Fernbedienung unabhängig vom Gerät platziert werden: als Standgehäuse mit Netzstecker, direkt auf einer Unterputzdose oder in vorhandene Steckdosenrahmen. Zusätzliche Bedienung über Smartphone App. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit.

EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie. 3 Sensoren und ein zusätzliches Motorventil garantieren, dass die eingestellte Temperatur immer gradgenau erreicht wird. Grafische Verbrauchs- und Kostenanzeige. Individuell wählbarer ECO-Modus für besonders sparsamen Betrieb. Geeignet für vorerwärmtes Wasser.

PROFI-RAPID INSTALLATION: Das weiterentwickelte Installationssystem PROFI-RAPID für eine noch schnellere und einfachere Montage. Einfache Wandmontage: universelle Montageleiste. Schneller und universeller Wasseranschluss: vergrößerter Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwassereinlauf, Wasserschraubanschlüssen, Doppelnippeltechnik für problemlosen Austausch, Aufputz/Unterputz mit 3-Wege-Absperrung, geeignet für Kunststoffrohre (Herstellerangaben beachten). Elektroanschluss wahlweise oben und unten. Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät. Geführter Prozess zur Schnellinbetriebnahme. Schutzart IP 25.



PROFI-DIRECT: Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Dadurch lassen sich via Smartphone konkrete Informationen zur Fehlerdiagnose und zur Behebung abrufen.

SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem, geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem. Inkl. Lizenzvertrag.

Die wichtigsten Merkmale

Vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie für maximale Energieeffizienz und immer gradgenauer Wunschtemperatur

Intuitive Bedienung über Touch-Display und zusätzliches Touch-Wheel

Internetradio und Wetter über WLAN

Grafische Anzeige von Verbrauch und Kosten

ECO-Modus für besonders energiesparende Betriebsweise

Individuell programmierbare Speichertasten

Umfassende Komfort- und Sicherheitsfunktionen

Profi-Rapid und Profi Direct - das innovative Installations- und Servicekonzept

DHB-E 18/21/24 SL: Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät

Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser

Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei Untertischmontage



Typ	DHE Connect 18/21/24	DHE Connect 27
Bestell-Nr.	234467	234468
Nennleistung	18/21/24 kW	27 kW
Höhe	468 mm	468 mm
Breite	225 mm	225 mm
Tiefe	105 mm	105 mm

Technische Merkmale

Nennspannung	400 V	400 V
Phasen	3/PE	3/PE
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	29/31/35 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	40 A
Temperatureinstellbereich	20-60 °C	20-60 °C
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^\circ\text{C}$)	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Energieeffizienzklasse	A	A
Farbe	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Gewicht	4,5 kg	4,5 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.